



VÄNERSBORGS TINGSRÄTT
Miljödomstolen

DELDOM
2011-02-28
meddelad i Vänersborg

Mål nr M 1782-09

SÖKANDE

Renova Aktiebolag, 556108-3337
Box 156, 401 22 Göteborg

Ombud: advokaten Ted Wennerqvist
Advokatfirman Stangdell & Wennerqvist AB
Box 11165, 404 24 Göteborg

SAKEN

Ansökan om tillstånd till ändrad och utökad verksamhet vid Fläskebo
avfallsanläggning i Härryda kommun

Avrinningsområde: 108

N: 6397340

E: 330380

DOMSLUT

Miljödomstolen lämnar Renova Aktiebolag tillstånd enligt miljöbalken att vid
Fläskebo avfallsanläggning inom fastigheten Håltås 1:8 i Härryda kommun,
– dels motta, deponera, lagra, behandla och avvattna icke farligt och farligt avfall,
– dels utföra, bibehålla samt driva befintliga och erforderliga nya anläggningar för
mottagning, deponering, lagring, behandling och avvattning av dessa avfall.

Av det till deponering, behandling och avvattning inkommande icke farliga och
farliga avfallet får maximalt

1. 100 000 ton avfall per år deponeras, varav maximalt 20 000 ton per år får utgöra
farligt avfall,
2. 40 000 ton förorenade massor och liknande material per år behandlas genom
biologiska, fysikaliska och/eller kemiska metoder, dock maximalt 20 000 ton
som årsmedelvärde under en löpande femårsperiod,
3. 5 000 ton slam och liknande material per år avvattnas.

Deponering får endast ske inom det område som i nu gällande detaljplan för

Dok.Id 133170

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Expeditionstid
Box 1070 462 28 Vänersborg	Hamngatan 6	0521-27 02 00 E-post: miljodomstolen.vanersborg@dom.se alt fastighetsdomstolen.vanersborg@dom.se	0521-27 02 30	måndag – fredag 09:00-16:00

avfallsupplag inom Fläskebo 1:3 m.fl., antagen 1992-05-18, betecknas som deponiområde.

Andra avfallstyper än vad som framgår av ansökan och tillhörande handlingar får deponeras vid avfallsanläggningen efter godkännande av tillsynsmyndigheten.

Deponering av sådana avfallslag, vilka undantas från deponeringsförbudet enligt 12 § p. 5 och p. 6 i NFS 2004:4, får endast ske efter godkännande av tillsynsmyndigheten.

Av det till mellanlagring inkommande icke farliga och farliga avfallet får vid varje tillfälle maximalt mellanlagras

1. 2 000 ton impregnerat trä,
2. 5 000 ton icke klassade förorenade massor och liknande avfall, slam och slamliknande avfall samt deponiavfall, som kan vara farligt avfall,
3. 150 ton flytande farligt avfall.

Miljödomstolen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen.

För tillståndet ska följande villkor gälla

Allmänt villkor

1. Verksamheten ska bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad Renova Aktiebolag angett i ansökan samt i övrigt åtagit sig i målet.

Mottagning av avfall

2. Inkommande avfall ska vägas och kontrolleras.

Deponering

3. Deponering ska ske i celler. Innan nya deponiceller anläggs ska
 - för den östra delen av deponin, där krav på geologisk barriär uppfylls naturligt, förhållandena på aktuell plats samt planerad konstruktion på bottentätning redovisas till tillsynsmyndigheten och
 - för den västra delen av deponin, planerad konstruktion för konstgjord geologisk barriär och bottentätning redovisas till tillsynsmyndigheten