

## SORTERINGSANVISNINGAR

Avfallskod	Materialtyp	Består av	Får ej innehålla	Information till chaufför	Lämnas på anläggning
101	Fint brännbart verksamhetsavfall	Material som brinner utan energitillskott, brännbart industri- och produktionsavfall t.ex. plast, papper, trä, textil, m.m. Får innehålla spikar, gångjärn etc. som sitter fast i materialet.	Farligt avfall, elektronikavfall, vitvaror, obrännbart avfall, metaller, gips, impregnerat trä, PVC-plast, större mängder frigolit, gummidäck, dammande material, träpulver, sågspån, möbler med stålfjädrar. Band av exempelvis tyg eller plast längre än <b>2 m.</b>	Längd mindre än <b>1,0 m</b> , max vikt <b>25 kg</b> . Om fordonens max höjd överstiger <b>4,4 m</b> måste vägen aviseras för alternativ lossning.	Avfallskraftvärmeverket Sävenäs, samtliga omlastningsstationer
105	Grovt brännbart verksamhetsavfall	Sorteras och finfördelas innan förbränning. Trälådor, träpallar, papper.	Farligt avfall, elektronikavfall, vitvaror, obrännbart avfall, metaller, gips, impregnerat trä, PVC-plast, större mängder frigolit, gummidäck, dammande material, träpulver, sågspån, möbler med stålfjädrar. Band av exempelvis tyg eller plast längre än <b>2 m.</b>	Max vikt <b>500 kg</b> .	Sorteringsanläggningar: Skräppekärr, Högsbo Munkegårde
179	Impregnerat trä	Kreosot- och metallimpregnerat trä, Oljeimpregnerat trä t.ex. slipers och lyktstolpar. Tryckimpregnerat trä t.ex. altanplank, bullerplank, lekställningar, blomsterlådor, m.m.	PCB kan finnas på transformatorer, på stolpar, större metalldelar.	Mottagning av impregnerat trä planeras i samråd med personalen i vägen på Sävenäs. Tel: 031-618029. Vid mottagande av impregnerat trä krävs transportdokument. Längd max <b>5 m</b> .	För sorteringen avfallskraftvärmeverket Sävenäs Sorteringsanläggningar: Högsbo Kläpp Munkegårde
201	Obrännbart verksamhetsavfall	Avfall som inte går att bränna eller som inte är lämpligt att bränna. Isolering, betong, kakel, glas, metaller, minerit, kassaskåp, blåbetong.	Utsorterat komposterbart, brännbart, farligt avfall, elektronikavfall, gips.		Sorteringsanläggningar: Skräppekärr Högsbo Kläpp Munkegårde
223	Konstruktionsmaterial	Torra massor		Material till deponi enbart efter godkänd ”Grundläggande karaktärisering”. Ta med GK:n till anläggningen.	Tagene deponi Fläskebo deponi
301	Avfall till sortering verksamhetsavfall (blandat avfall)	Blandat brännbart och obrännbart t.ex. trä, skrot, stålrör och kontorsmöbler.	Farligt avfall, gips, impregnerat trä, dammande material, träpulver, elektronik, matavfall, oklippt vajer, möbler innehållande stålfjädrar.	Mindre än <b>500 kg</b> .	Sorteringsanläggningar: Skräppekärr Högsbo Kläpp Munkegårde

## SORTERINGSANVISNINGAR

Avfallskod	Materialtyp	Består av	Får ej innehålla	Information till chaufför	Lämnas på anläggning
406	Målat trä	Målat och omålat trä, träpallar, bräder, rivningsvirke, träemballage, trämöbler, träspill, spånskivor. Får innehålla en mindre mängd, skruv, spik, gångjärn ingående i materialet.	Möbler med ståldelar, gips, färskt trä, impregnerat trä, takpapp, isolering.		Sorteringsanläggningar: Skräppekärr Högsbo Kläpp Munkegärde
408 kyl/ frys	Produkter med köldmedium från verksamheter utan producentansvar	Större kylar, frysar och avfuktare, vissa torktumlare som innehåller freon.		Omfattas <b>inte</b> av producentansvar Ange antal styck, Kontakta vågpersonalen vid utvägning.	Sorteringsanläggningar: Skräppekärr Högsbo Kläpp
409 kyl/ frys	Produkter med köldmedium från hushåll med producentansvar	Kylar, frysar mm som kan innehålla CFC (freon) i köldkretsar och/eller isolering.		Kylar, frysar från hushåll Schablonvikt <b>50 kg/st.</b> Omfattas av producentansvar Ange antal styck, Kontakta vågpersonalen vid utvägning.	Sorteringsanläggningar: Skräppekärr Högsbo Kläpp
424	Vitvaror med producentansvar	Spisar, tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp.		Omfattas av producentansvar Ange antal styck, Kontakta vågpersonalen vid utvägning.	Sorteringsanläggningar: Skräppekärr Högsbo Kläpp
426	Vitvaror utan producentansvar	Industritvättmaskiner, industrispisar, grillbord mm.		Omfattas <b>inte</b> av producentansvar Ange antal styck, Kontakta vågpersonalen vid utvägning.	Sorteringsanläggningar: Skräppekärr Högsbo Kläpp
466	Omålat trä	Får innehålla en mindre mängd spik, skruv och beslag mindre än en handflatas storlek.	Impregnerat trä, målat trä, laminat, spånplattor o.d.		Sorteringsanläggningar: Skräppekärr Högsbo Kläpp Munkegärde.
610	Ris	Ris, kvistar, mindre stammar.	Träpallar, möbler, löv, gräs, stubbar rötter jord mm då ska det istället klassas som 611.	Mindre än <b>25 cm</b> i diameter.	Sorteringsanläggningar: Skräppekärr Högsbo Kläpp Munkegärde

## SORTERINGSANVISNINGAR

Avfallskod	Materialtyp	Består av	Får ej innehålla	Information till chaufför	Lämnas på anläggning
611	Trädgårdsavfall	Organiskt avfall från trädgårdar, jordbruk, markentreprenad. Beskrivningsavfall, gräs, halm, hö, löv, rabattrens, rotfrukter, spannmål, fallfrukt. Får även innehålla jord.	Stubbar	Mindre än <b>3 cm</b> i diameter på kvistar.	Marieholm behandlingsanläggning för biologiskt avfall
721	Asbest	Byggmaterial som innehåller asbest. Isoleringsmaterial, eternitplattor. EWC kod 170605.		Innehåller lasset bara lite asbest måste hela lasset behandlas som asbest. Materialet skall vara inplastat före leverans. Material till deponi enbart efter godkänd Grundläggande karaktärisering. <b>Ta med GK:n till anläggningen.</b>	Tagene Deponi
745	Biologiskt avfall	Döda husdjur. Humanbiologiskt avfall.		Större än <b>50 kg</b> men max <b>80 kg</b> Material till specialugnen ska alltid förämnas Tel: 031-618054.	Avfallskraftvärmeverket Sävenäs specialugnen
750	Riskavfall direktinmatning	Avfall som kan medföra risk för ohälsa eller olycksfall. Läkemedelsavfall, skärande och stickande avfall, smittförande avfall.	Obrännbart material. Varje "kolli" i en leverans får inte innehålla mer än 20% flytande material.	Max mått på pallgods <b>120x80 cm</b> och en sammanlagd höjd på max <b>100 cm</b> . Material till direktinmatningen ska alltid förämnas till vägen Sävenäs Tel: 031-618029.	Avfallskraftvärmeverket Sävenäs Risk- och sekretessmottagningen
751	Riskavfall, specialugn	Avfall som kan medföra risk för ohälsa eller olycksfall.	Sjukvårdsavfall, biologiskt avfall.	Material till specialugnen ska alltid förämnas Tel: 031-618054.	Avfallskraftvärmeverket Sävenäs specialugnen
766	Sekretess, destruktion av känsligt material	Papper, mappar, cd-skivor, pärmar, kan även avse varupartier som skall kasseras eller förstöras på ett säkert sätt.	Obrännbart avfall	Max mått på pallgods <b>120x80 cm</b> och en sammanlagd höjd på max <b>100 cm</b> . Material till direktinmatningen ska alltid förämnas till vägen Sävenäs Tel: 031-618029.	Avfallskraftvärmeverket Sävenäs Risk- och sekretessmottagningen

## SORTERINGSANVISNINGAR

Avfallskod	Materialtyp	Består av	Får ej innehålla	Information till chaufför	Lämnas på anläggning
910	Gips	Ny och begagnad gips. Rent gips med enstaka trä- och metallreglar.	Hela väggpartier.		Sorteringsanläggningar: Skräppekärr Högsbo Kläpp Munkegärde.
922	Schaktmassor KM<MKM	Schaktmassor med föroreningshalter som understiger Avfall Sveriges rekommenderade haltgränser för Mindre Känslig mark.		Material till deponi enbart efter godkänd "Grundläggande karaktärisering". <b>Ta med GK:n till anläggningen.</b>	Fläskebo deponi
924	Schaktmassor, MKM< Farligt avfall	Schaktmassor med föroreningshalter som understiger Avfall Sveriges rekommenderade haltgränser för farligt avfall.		Material till deponi enbart efter godkänd "Grundläggande karaktärisering". <b>Ta med GK:n till anläggningen.</b>	Fläskebo deponi
925	Stenmaterial, rent	Utan armering, makadam, mursten, tegelsten, takpannor, lecablock, kakel, oarmerad betong.	Jord, glas och gips.	Mindre än <b>40 cm.</b>	Sorteringsanläggningar: Skräppekärr Högsbo Kläpp Munkegärde
930	Stenmaterial blandat	Utan armering, makadam, mursten, tegelsten, takpannor, lecablock, oarmerad betong, porslin, glas, gips <10%.	Jord	Del av fraktionen är större än <b>40 cm.</b>	Sorteringsanläggningar: Skräppekärr Högsbo Kläpp Munkegärde
940	Betong, förorenad	Betong något förorenad med olja. Ej FA. Schaktmassor med föroreningshalter som understiger Avfall Sveriges rekommenderade haltgränser för farligt avfall.	Jord, farligt avfall.	Material till deponi enbart efter godkänd "Grundläggande karaktärisering". <b>Ta med GK:n till anläggningen.</b>	Fläskebo deponi
975	Företags ÅVC Sorterat	Material sorterat av kund på Renovas företags ÅVC		Osorterat material gå in som 301.	Sorteringsanläggningar: Skräppekärr Högsbo Kläpp Munkegärde